SRS ViVA 1 special LL-FE

Ulei de motor Low-SAPS de înaltă performanță, cu frecare redusă

Iunie 2026

Proprietăți

SRS ViVA 1 special LL-FE este un ulei de motor sintetic modern SAE 0W-20 Low-SAPS, de înaltă performanță, cu frecare redusă, pentru motoarele de ultimă generație. Uleiurile de bază sintetice și un sistem de aditivi inovator, adaptat acestora, asigură îndeplinirea celor mai înalte cerințe practice. Comportamentul excelent la pornirea la rece asigură o siguranță optimă a ungerii în faza de funcționare la rece. Solicitările extreme și temperaturile ridicate sunt controlate în siguranță în toate condițiile de funcționare. SRS ViVA 1 special LL-FE asigură o protecție foarte ridicată împotriva uzurii, pierderi prin frecare semnificativ reduse și este extrem de stabil la forfecare. Datorită vâscozității HTHS reduse și economiei mari de combustibil care rezultă, SRS ViVA 1 special LL-FE contribuie la protecția mediului prin reducerea emisiilor (reducerea CO2).

Colorarea uleiului de motor are rolul de a preveni confuzia cu alte uleiuri de motor.

Indicații de utilizare

SRS ViVA 1 special LL-FE este potrivit pentru cele mai noi motoare, cum sunt motoarele diesel Euro 6 cu DPF și sisteme de tratare a gazelor de evacuare SCR, precum și motoarele pe benzină cu turbocompresor și GPF și vehiculele hibride. Este recomandat pentru vehiculele Volkswagen, Audi, Seat și Skoda, pentru noile caracteristici Longlife IV (Longlife 4), conform Normei VW 508 00 și 509 00.

SRS ViVA 1 special LL-FE nu este compatibil retroactiv cu specificațiile anterioare de ulei de motor ale grupului VW.

Trebuie respectate cerințele producătorului respectiv.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 0W-20
- ACEA C5

Aprobări

- Normă VW 508 00 și 509 00
- Porsche C20 • Porsche C20

Recomandări de utilizare

- Ford WSS-M2C956-A1

SRS ViVA 1 special LL-FE este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS ViVA 1 special LL-FE
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	0W-20
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,845
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	44,1
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	8,33
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	168
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	232
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-51

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro