SRS ViVA 1 special LMS

Ulei de motor Low-SAPS pentru autoturisme, cu frecare redusă

Mai 2024

Proprietăți

SRS ViVA 1 special LMS este un ulei de motor SAE 5W-30 de înaltă performanță, cu frecare redusă, pe bază de tehnologie sintetică, cu aditivi Low **SAPS** (conținut redus de cenușă sulfatată – **S**ulphated **A**sh, fosfor – **P**hosphorus și sulf – **S**ulphur).

Proprietățile excelente la temperaturi scăzute protejează optim motorul la pornirea la rece. Solicitările extreme și temperaturile ridicate sunt gestionate în siguranță în toate condițiile de funcționare. Asigură o protecție foarte ridicată împotriva uzurii și pierderi prin frecare mai mici (HTHS <3,5 mPa s).

Prin economia mare de combustibil și reducerea emisiilor, SRS ViVA 1 special LMS contribuie la protecția mediului.

Indicații de utilizare

SRS ViVA 1 special LMS este un produs de top pentru cea mai nouă generație de motoare pe benzină și diesel ale autoturismelor.

SRS ViVA 1 special LMS este recomandat în mod special pentru motoarele moderne Mazda, Peugeot, Citroen și Ford, dar este potrivit și pentru vehiculele mai vechi, datorită compatibilității retroactive. Durata de viață și eficiența filtrului de particule diesel sunt influențate pozitiv. SRS ViVA 1 special LMS poate fi utilizat în motoarele pe benzină și diesel, cu sau fără filtru de particule.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 5W-30
- ACEA C1

Aprobări

- Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Recomandări de utilizare

- Mazda
- Mitsubishi
- Ford WSS M2C934-B
- Peugeot
- Citroen

Trebuie respectate recomandările producătorilor.

SRS ViVA 1 special LMS este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS ViVA 1 special LMS
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	5W-30
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,847
Vâsc. din. la -30°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	4.100
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	51,9
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	9,8
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	176
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	237
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-39

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro