SRS ViVA 1 topsynth alpha LS

Ulei de motor longlife de înaltă performanță

Aprilie 2019

Proprietăți

SRS ViVA 1 topsynth alpha LS este un ulei de motor SAE 5W-40 de înaltă performanță, cu frecare redusă, cu tehnologie de aditivare Low **SAPS** (conținut redus de cenușă sulfatată – **S**ulphated **A**sh, fosfor – **P**hosphorus și sulf – **S**ulphur). Uleiurile de bază selecționate, obținute prin tehnologie sintetică, și aditivii inovatori adaptați, cu conținut redus de cenușă sulfatată, îndeplinesc cerințele practice actuale. Comportamentul excelent la pornirea la rece asigură o alimentare optimă cu lubrifiant și o economie mare de combustibil la temperaturi scăzute.

SRS ViVA 1 topsynth alpha LS contribuie la protecția mediului prin reducerea emisiilor nocive. Solicitările extreme și temperaturile ridicate sunt controlate în toate condițiile de funcționare.

Indicații de utilizare

SRS ViVA 1 topsynth alpha LS este recomandat în special pentru motoarele diesel cu sisteme de reducere a emisiilor, pentru respectarea normelor de emisii Euro IV. Acest ulei de motor menține eficiența sistemelor de reducere a emisiilor pe durate prelungite. SRS ViVA 1 topsynth alpha LS este potrivit atât pentru motoarele diesel, cât și pentru cele pe benzină.

Recomandăm SRS ViVA 1 topsynth alpha LS și pentru autoturismele la care se cer următoarele specificații: Opel GM-LL-A-025 și Opel GM-LL-B-025. SRS ViVA 1 topsynth alpha LA îndeplinește Opel GM dexos2.

SRS ViVA 1 topsynth alpha LS poate fi utilizat în motoarele pe benzină și diesel care cer uleiuri de motor conform fostei specificații ACEA A3/B4.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 5W-40
- ACEA C3
- API SN/CF

Aprobări

- Aprobare MB 229.51
- Normă VW 505 00 și 505 01

Recomandări de utilizare

- BMW Longlife-04
- Porsche A40
- Opel GM dexos2
- Ford WSS-M2C917-A

SRS ViVA 1 topsynth alpha LS este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS ViVA 1 topsynth alpha LS
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	5W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,853
Vâsc. din. la -30°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	5.900
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	75,0
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	13,0
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	176
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	236
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	- 39

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro