SRS ViVA 1 topsynth HS

Ulei de motor de înaltă performanță, cu frecare redusă

Noiembrie 2024

Proprietăți

SRS ViVA 1 topsynth HS este un ulei de motor SAE 5W-40 de înaltă performanță, cu frecare redusă, pe bază de tehnologie sintetică. Uleiurile de bază și aditivii inovatori, atent selecționați, asigură o protecție maximă împotriva depunerilor care reduc performanța. SRS ViVA 1 topsynth HS oferă o protecție excelentă împotriva uzurii, o curățenie îmbunătățită a motorului, care îi prelungește durata de viață, și o protecție îmbunătățită împotriva oxidării, pentru cele mai lungi intervale de schimb al uleiului.

Prin alegerea unor aditivi moderni se obține un potențial mai mare de economie de combustibil. Acesta este susținut de o volatilitate foarte redusă, care scade totodată și consumul de ulei.

Indicații de utilizare

SRS ViVA 1 topsynth HS este recomandat ca ulei de motor de înaltă performanță, cu frecare redusă, pentru motoarele moderne solicitante. Este potrivit pentru toate motoarele pe benzină și diesel ale autoturismelor, inclusiv cele cu turbocompresor și cu injecție directă, în toate condițiile de exploatare.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 5W-40
- ACEA A3/B4
- API SP
- JASO MA

Aprobări

- Aprobare MB 229.5
- Normă VW 502 00 și 505 00
- BMW Longlife-01
- Porsche A40

Recomandări de utilizare

- Renault RN 0700 și RN 0710
- PSA B71 2296
- Fiat 9.55535.M2

SRS ViVA 1 topsynth HS este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS ViVA 1 topsynth HS
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	5W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12 185	0,851
Vâsc. din. la –30°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	5.400
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	85,8
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,6
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	178
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	230
Punct de curgere	°C	DIN EN ISO 3016	-42

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro