SRS ViVA 1 topsynth plus FE

Ulei de motor de înaltă performanță, cu frecare redusă

Ianuarie 2025

Proprietăți

SRS ViVA 1 topsynth plus FE este un ulei de motor de înaltă performanță, cu frecare redusă, din clasa de vâscozitate SAE 5W-30. Uleiurile de bază obținute prin cea mai nouă tehnologie de sinteză și aditivii inovatori asigură îndeplinirea cerințelor practice actuale. Comportamentul excelent la pornirea la rece asigură o siguranță optimă a ungerii în faza de funcționare la rece. Solicitările extreme și temperaturile ridicate sunt gestionate în siguranță în toate condițiile de funcționare. SRS ViVA 1 topsynth plus FE asigură o curățenie optimă a motorului, reduce pierderile prin frecare din motor și protejează împotriva uzurii, prelungind astfel durata de viață a motorului.

Prin economia mare de combustibil și reducerea emisiilor care rezultă, SRS ViVA 1 topsynth plus FE contribuie la protecția mediului.

Indicații de utilizare

SRS ViVA 1 topsynth plus FE este un produs de top pentru motoarele pe benzină și diesel ale autoturismelor, cu și fără turbocompresor, și pentru motoarele cu injecție directă de ultimă generație. Cele mai înalte cerințe impuse în prezent uleiurilor de motor auto sunt îndeplinite cu o rezervă mai mult decât suficientă, chiar și după intervale prelungite de schimb al uleiului.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 5W-30
- ACEA A3/B4
- API SP

Recomandări de utilizare

- MB 229.5
- VW 502 00 și 505 00
- BMW Longlife-01
- Renault RN 0700 / 0710

SRS ViVA 1 topsynth plus FE este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS ViVA 1 topsynth plus FE
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	5W-30
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,857
Vâsc. din. la -35°C	mPa s	ASTM D 5293	17.600
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	73,1
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	12,1
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	162
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	240
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-42

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro