SRS ViVA 1 topsynth ultra

Ulei de motor longlife de înaltă performanță

Iunie 2026

Proprietăți

SRS ViVA 1 topsynth ultra este un ulei de motor SAE 5W-30 de înaltă performanță, cu frecare redusă, pentru utilizare pe tot parcursul anului în motoarele moderne pe benzină și diesel. Uleiurile de bază selecționate, obținute prin cea mai nouă tehnologie de sinteză, și aditivii moderni cu conținut redus de cenușă sulfatată asigură o protecție ridicată împotriva uzurii. Comportamentul excelent la pornirea la rece asigură o siguranță optimă a ungerii în faza de funcționare la rece.

SRS ViVA 1 topsynth ultra contribuie la protecția mediului prin reducerea emisiilor și a consumului de combustibil. Solicitările extreme și temperaturile ridicate sunt gestionate în siguranță în toate condițiile de funcționare.

Indicații de utilizare

SRS ViVA 1 topsynth ultra este recomandat în special pentru motoarele pe benzină și diesel cu sisteme de reducere a emisiilor, pentru respectarea normelor de emisii Euro VI. Acest ulei de motor menține eficiența sistemelor de reducere a emisiilor pe durate de funcționare prelungite și este potrivit pentru vehiculele hibride de ultimă generație.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 5W-30
- ACEA C2 / C3
- API SQ

Aprobări

- Aprobare MB 229.52
- Aprobare MB 229.51
- BMW Longlife-04

Recomandări de utilizare

- Opel / Vauxhall OV 0401547-G30
- Opel / Vauxhall OV 0401547-D30
- VW 505 01 și 505 00
- Fiat 9.55535-S1

SRS ViVA 1 topsynth ultra este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS ViVA 1 topsynth ultra
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	5W-30
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0,850
Vâsc. din. la -30°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	5.780
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	70,4
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	11,9
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	167
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	242
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	- 42

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro