SRS Wiol Heißdampf-Zylinderöl

Octombrie 2011

Proprietăți

SRS Wiol Heißdampf-Zylinderöl este stabil la oxidare și are o tendință foarte redusă de a forma reziduuri de cocs. Astfel se evită funcționarea defectuoasă a sertarelor de distribuție, a supapelor și a pistoanelor. Capacitatea bună de ungere reduce uzura pieselor care alunecă.

Indicații de utilizare

SRS Wiol Heißdampf-Zylinderöl se folosește la ungerea cilindrilor mașinilor cu abur, ai motoarelor cu abur, ai locomotivelor cu abur, ai sonetelor și pompelor acționate cu abur, precum și ai ciocanelor cu abur. SRS Wiol Heißdampf-Zylinderöl se folosește și în aplicațiile care cer o vâscozitate foarte mare.

Descrierea performanțelor / Specificații

SRS Wiol Heißdampf-Zylinderöl îndeplinește cerințele pentru lubrifianți DIN 51 510, ZB. SRS Wiol Heißdampf-Zylinderöl este potrivit pentru temperaturi ale aburului de până la 325°C (în cazul funcționării cu contrapresiune, aburul evacuat din cilindrul de înaltă presiune trebuie să fie abur umed (abur saturat)).

SRS Wiol Heißdampf-Zylinderöl este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiol Heißdampf-Zylinderöl
Denumire		DIN 51502	ZB 1000
Culoare		DIN ISO 2049	verzui
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,926
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	1.100
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	47
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	82
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	305
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	- 12
Cenușă sulfatată	wt.%	DIN EN 24 260	0,5
Reziduu de carbon Conradson (CCT)	wt.%	DIN 51 551	2,0
Indice de neutralizare	mgKOH/g	DIN 51 558	0,1

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro