SRS Wiolamit A 15W-40

Ulei de motor multigrad

Noiembrie 2019

Proprietăți

SRS Wiolamit A 15W-40 este un ulei de motor multigrad cu proprietăți ridicate de protecție împotriva uzurii și a coroziunii.

Indicații de utilizare

SRS Wiolamit A 15W-40 este potrivit pentru motoarele diesel și pe benzină, conform instrucțiunilor producătorului.

Clasa de vâscozitate SAE 15W-40 permite utilizarea pe tot parcursul anului în Europa Centrală.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 15W-40
- API SF/CD

SRS Wiolamit A 15W-40 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolamit A 15W-40
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	15W-40
Densitate la 15°C	g/ml	DIN 51 757	0,875
Vâsc. din. la -20°C	mPa s	ASTM D 5293	6,200
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	109
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,4
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	134
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	241
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-33
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	7,1

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro