SRS Wiolan CA

Uleiuri de circulație

Martie 2012

Proprietăți

Uleiurile de circulație **SRS Wiolan CA** sunt uleiuri de bază neutre parafinice de tip rafinat primar, cu un indice de vâscozitate natural ridicat. Au proprietăți excelente de eliberare a aerului și de separare a apei, rezistență bună la oxidare și la coroziune și un punct de inflamabilitate ridicat.

Indicații de utilizare

Uleiurile de circulație **SRS Wiolan CA** sunt utilizate în industrie ca uleiuri lubrifiante universale. Uleiurile SRS Wiolan CA sunt potrivite pentru ungerea lagărelor, precum și în cutiile de viteze și sistemele hidraulice cu solicitări reduse sau moderate, fără cerințe EP. Uleiurile SRS Wiolan CA se utilizează cu succes în variatoarele de turație (respectați specificațiile producătorului) și sunt foarte potrivite pentru pompele de vid și compresoare. Uleiurile SRS Wiolan CA cu vâscozitate scăzută se pot utiliza la recoacerea în atmosferă protectoare.

Descrierea performanțelor / Specificații

SRS Wiolan CA îndeplinește cerințele pentru uleiurile lubrifiante din clasa C conform DIN 51 517, partea 1, precum și DIN 51 506, grupele VB și VC.

Uleiurile de circulație SRS Wiolan CA îndeplinesc cerințele ISO 6743 partea 3 DVA și DVC.

Uleiurile SRS Wiolan CA sunt produse ale H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolan						
			CA 46	CA 68	CA 100	CA 150	CA 220	CA 320	CA 460
Denumire		DIN 51 502	C 46	C 68	C 100	C 150	C 220	C 320	C 460
			VB 46	VB 68	VB 100	VB 150	VB 220	VB 320	VB 460
			VC 46	VC 68	VC 100	VC 150	-	-	-
Culoare		DIN ISO 2049	1,0	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,872	0,878	0,880	0,887	0,887	0,895	0,898
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	46	68	100	150	220	320	460
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	6,7	8,7	11	14,5	18,5	23,5	30
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	95	95	95	95	93	> 90	> 90
Punct inflam. COC	°C	DIN ISO 2592	225	235	245	255	260	270	285
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	- 12	- 12	- 12	- 12	- 9	- 9	- 9

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro