SRS Wiolan CM

Uleiuri de transmisie

Septembrie 2020

Proprietăți

Seria **SRS Wiolan CM** este dezvoltată pentru a îndeplini cerințele speciale ale industriei siderurgice. Se folosesc numai uleiuri de bază neutre parafinice de tip rafinat primar, formulate cu aditivi bine echilibrați. Proprietățile remarcabile ale uleiurilor SRS Wiolan CM sunt:
• capacitate excelentă de deemulsionare
• rezistență foarte mare la oxidare (stabilitate la oxidare)

Indicații de utilizare

Uleiurile **SRS Wiolan CM** se utilizează în principal în laminoarele cu lagăre Morgan. Apa pătrunsă nu este emulsionată și poate fi evacuată continuu din sistem în punctele potrivite.

Descrierea performanțelor / Specificații

Următoarele cerințe sunt îndeplinite, iar multe dintre valori sunt depășite cu mult.

• Morgoil
• DIN 51 517 partea 1 și 2
• ISO 12925-1 tip CKB
• ISO 6743-6 tip CKB

Aprobări

• Aprobare VDEh SEB 181 225 (CL)

Seria SRS Wiolan CM este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolan CM				
			150	220	320	460	680
Denumire		DIN 51 502	CL150	CL 220	CL 320	CL 460	CL 680
Culoare		ASTM D 6045	2,5	3,0	3,5	3.5	4.0
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,886	0,890	0,893	0.896	0.899
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	150	218	322	462	666
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,2	18,3	23,2	30.2	38.3
Punct inflam. COC	°C	DIN ISO 2592	287	294	290	313	320
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-15	-9	-9	-12	-9
Deemulsionare la 82°C	min	ASTM D 1401	10	15	15	20	25

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro