SRS Wiolan CN

Uleiuri pentru transmisii industriale

Septembrie 2020

Proprietăți

Seria **SRS Wiolan CN** cuprinde uleiuri minerale neutre parafinice de tip rafinat primar, care răspund foarte eficient la antioxidanții și inhibitorii de coroziune selecționați, depășind cerințele impuse uleiurilor de circulație.

Indicații de utilizare

În practică, uleiurile de circulație **SRS Wiolan CN** se utilizează oriunde nu sunt neapărat necesare uleiuri CLP, dar pot apărea solicitări termice mari.

Descrierea performanțelor / Specificații

- CL conform DIN 51 517 partea 2 (ISO VG 32 – 680)
- CKB conform ISO 12925 - 1 (ISO VG 32 – 680)
- CKB conform ISO 6743 – 6 (ISO VG 32 – 680)
- HL conform DIN 51 524 partea 1 (ISO VG 10 – 150)
- VB/VBL conform DIN 51 506 (ISO VG 22 – 460)

Uleiurile SRS Wiolan CN sunt produse ale H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolan					
			CN 5	CN 10	CN 22	CN 32	CN 46	CN 68
Denumire		DIN 51 502	CL 5	CL 10	CL 22	CL 32	CL 46	CL 68
Culoare		ASTM D 6045	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,5
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,84	0,854	0,868	0,872	0,878	0,881
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	4,97	10,1	22,2	32,1	46,1	68,1
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	1,69	2,63	4,26	5,35	6,65	8,56
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	137	194	210	226	237	241
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-42	-33	-27	-27	-27	-27
Coroziune pe oțel	Grad	DIN 51 585	0 -B	0 - B	0 - B	0 - B	0 - B	0 – B

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolan					
			CN 100	CN 150	CN 220	CN 320	CN 460	CN 680
Denumire		DIN 51 502	CL 100	CL 150	CL 220	CL 320	CL 460	CL 680
Culoare		ASTM D 6045	2,0	2,5	3,0	3,5	3,5	4,0
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,883	0,886	0,890	0,893	0,896	0,899
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	101	150	218	322	462	666
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	10,7	14,2	18,3	23,2	30,2	38,3
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	245	287	294	290	313	320
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-21	-15	-9	-9	-12	-9
Coroziune pe oțel	Grad	DIN 51 585	0 - B	0 - B	0 - B	0 - B	0 - B	0 - B

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro