SRS Wiolan DL

Uleiuri fără zinc pentru instalații de aer comprimat

Iunie 2020

Proprietăți

Uleiurile **SRS Wiolan DL** sunt fluide pe bază de ulei mineral, cu aditivi detergenți și dispersanți, pentru ungerea instalațiilor de aer comprimat. Particulele aderente și depunerile sunt îndepărtate (efect detergent) și menținute intenționat în suspensie (efect dispersant), împreună cu impuritățile care au pătruns în sistem. Uleiurile SRS Wiolan DL emulsionează apa și lichidele de așchiere pe bază de apă fără efecte negative importante asupra proprietăților excelente de ungere și de protecție anticorosivă.

Indicații de utilizare

Uleiurile **SRS Wiolan DL** sunt potrivite pentru toate tipurile de scule pneumatice și pentru unitățile de întreținere ale sistemelor de aer comprimat. Problemele de funcționare din sistemele hidraulice cauzate de impurități și de uzură pot fi evitate în mare măsură prin utilizarea uleiurilor SRS Wiolan DL. Sunt deosebit de potrivite pentru sculele pneumatice de percuție și pentru ungerea ciocanelor de demolare, de spargere, de dăltuire și de săpat, precum și a sonetelor și a altor instalații de aer comprimat.

Descrierea performanțelor / Specificații

Uleiurile SRS Wiolan DL sunt conforme cu ISO 6743 / 11 pentru aplicațiile cu aer comprimat.

• Ulei pentru aer comprimat PAB, PAC, PBB, PBC conform ISO 6743 / 11

Recomandări de utilizare

• Atlas Copco
• Festo
• Hilti
• Bosch
• Makita
• Black & Decker
• Cress
• Ryobi
• De Walt
• Sunmake
• Seno
• Hitachi

Uleiurile SRS Wiolan DL sunt produse ale H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolan DL			
			32	46	68	100
Denumire		DIN 51 502	HLPD 32	HLPD 46	HLPD 68	HLPD 100
		DIN EN ISO 6743/4	HM 32	HM 46	HM 68	HM 100
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,873	0,880	0,882	0,887
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	32	45	68	102,4
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	5,4	6,7	8,6	10,9
Punct inflam. COC	°C	DIN ISO 2592	205	210	225	264
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-27	-27	-24	-27

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro