SRS Wiolan O-262

Ulei de transmisie

Ianuarie 2025

Proprietăți

Uleiul de transmisie **SRS Wiolan O-262** se utilizează pentru ungerea angrenajelor puternic solicitate, în special a angrenajelor cu tendință mare de gripare din cauza vitezei mari de alunecare și a presiunii Hertz ridicate, cum sunt cele din sistemele de propulsie ale navelor (ungere prin circulație).

SRS Wiolan O-262 corespunde clasei de vâscozitate ISO VG 100 conform ISO 3448 și clasei de vâscozitate SAE 80W conform SAE J 306. Poate fi utilizat într-un domeniu de temperaturi de funcționare de la - 20 °C la + 100 °C.

Indicații de utilizare

SRS Motorenöl O-262 este aprobat de armata germană (Bundeswehr) conform specificației TL 9150-0105/4, cu certificatul de calitate B-0409.

Specificații

- ISO VG 100
- Clasă de vâscozitate SAE 80W
- Cod NATO O-262
- Cod Bw OY1155

Aprobări

- Bundeswehr TL 9150-0105/4

Uleiul de transmisie SRS Wiolan O-262 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolan O-262
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0.882
Vâsc. cin. la 0°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	1,570
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	93,5
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	10,7
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	98
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	250
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-30
Coroziune pe oțel	Notă	DIN ISO 7120	0-B
Coroziune pe cupru	Notă	DIN EN ISO 2160	1a
Test FZG A/16,6/90	SKS	DIN ISO 14 635	>12

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro