SRS Wiolin ATF 2543 A

Ulei pentru transmisii automate

Iunie 2025

Proprietăți

SRS Wiolin ATF 2543 A corespunde fostei specificații General Motors ATF Type A Suffix A (TASA).

Indicații de utilizare

SRS Wiolin ATF 2543 A se utilizează în transmisiile automate și manuale, în transmisiile powershift, în convertizoarele de cuplu și în servodirecții. Pentru toate aceste aplicații sunt prescriși coeficienți de frecare diferiți, motiv pentru care se folosesc ATF-uri diferite. Trebuie respectate manualele producătorilor (OEM). SRS Wiolin ATF 2543 A are toate caracteristicile tipice ale unui ATF: vâscozitate scăzută, vâscozitate excelentă la temperaturi scăzute, indice de vâscozitate ridicat, proprietăți EP, stabilitate ridicată la oxidare și proprietăți speciale de frecare. Previne zgârierea suprafețelor la temperaturi ambiante scăzute.

Specificații

• General Motors ATF Type A Suffix A (TASA)

Recomandări de utilizare

• MB 236.2
• DTFR 13C120
• MAN 339 tip A
• Renk Doromat
• Allison C-3

Uleiul pentru transmisii automate SRS Wiolin ATF 2543 A este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin ATF 2543 A
Culoare			roșu
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0.866
Vâsc. din. la -40°C	mPa s	DIN 51 398	42,600
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	34,1
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	7,2
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	182
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	210
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-45

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro