SRS Wiolin ATF CVT

ATF pentru transmisii cu variație continuă (CVT)

Mai 2025

Proprietăți

SRS Wiolin ATF CVT este un ulei pentru transmisii cu variație continuă, fabricat din uleiuri de bază selecționate și un pachet de aditivi de înaltă performanță, pe bază de tehnologie sintetică modernă. SRS Wiolin ATF CVT este potrivit pentru transmisiile cu variație continuă cu curele de împingere oțel-oțel sau cu lanțuri. Oferă o protecție foarte bună împotriva uzurii, coroziunii și oxidării, pentru o funcționare fiabilă și o durată de viață maximă, precum și o stabilitate ridicată a coeficientului de frecare.

Indicații de utilizare

SRS Wiolin ATF CVT este potrivit pentru majoritatea autoturismelor echipate cu transmisii cu curea de împingere.

SRS Wiolin ATF CVT nu este potrivit pentru transmisiile CVT hibride (Honda/Ford), DCT (cu dublu ambreiaj) sau pentru transmisiile automate cu trepte.

Recomandări de utilizare (Alte recomandări la cerere)

- Audi Multitronic
- BMW Mini Cooper EZL799A
- Chery CVT, WCF-1
- Citroen PSA standard 9735 EF
- Daihatsu Ammix CVT DFE
- Daihatsu Ammix CVT Fluid DC, DFC
- Dodge / Jeep / Chrysler NS-2
- Dodge / Chrysler / Jeep Mopar CVT+4
- Fiat Tutela Car CVT N.G.
- Ford WSD-M2C-199A
- GM / Saturn DEX-CVT, CVT I-Green2
- GM VT40 / GM HP CVT
- Honda HMMF Ultra (fără ambreiaj de pornire)
- Honda HCF2
- Honda Z-1 (CVT fără ambreiaj de pornire)
- Honda Ultra HEVF-Type 1
- Hyundai / KIA CVT-1, SP III (modelul CVT)
- Idemitsu CVTS-EX1
- Lexus Fluid TC, Fluid FE
- Mazda JWS 3320
- MG Rover EM-CVT
- Mini Cooper EZL 799 / EZL799A / ZF CVT V1
- Mitsubishi CVT Fluid -MA1; CVTF-J1, J4 și J4+
- Mitsubishi CVTF ECO J4
- Mitsubishi (Diaqueen) SP-III (numai modelul CVT)
- Nissan NS-1, NS-2, NS-2V, NS-3, N-CVT
- Opel/Vauxhall CVT cu 7 trepte
- Peugeot PSA standard 9735 EF
- Punch CVTF-EX1 pentru transmisiile Punch VT2 / VT3
- Subaru iCVT, iCVT FG, ECVT
- Subaru Lineartronic Chain CVT, CVT II și CVT 3 Fluid
- Subaru ECVT
- Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV 30
- Suzuki CVTF TC, CVTF 3320, CVTF 4401, NS-2, CVT Green 1&2, CVT Green 1V
- Toyota CVTF TC, CVTF FE
- Volvo CVT 4959
- VW / Audi TL 521 16 (G 052 516)
- VW / Audi TL 521 80 (G 052 180)

Mobilitate electrică:

- Ford Escape Hybrid cu eCVT
- Honda e:HEV, iMMD
- Jatco JR712E, CVT 8 Hybrid
- Mazda SKYACTIVE-HYBRID
- Nissan e Power, Altima Hybrid
- Toyota THSII / Toyota Prius, THS 5th Gen. / Toyota Noah, Voxy etc.

SRS Wiolin ATF CVT este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin ATF CVT
Culoare			Red
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,848
Vâsc. din. la – 40°C	mPa s	ASTM D 2983	8.500
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	32,6
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	6,99
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	183
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	212
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	- 48

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro