SRS Wiolin ATF III MV

Ulei multifuncțional pentru transmisii automate

Martie 2025

Proprietăți

SRS Wiolin ATF III MV este un fluid pentru transmisii automate fabricat din uleiuri de bază selecționate și un pachet de aditivi de înaltă performanță, pe bază de tehnologie sintetică modernă. SRS Wiolin ATF III MV poate fi utilizat în transmisiile automate și în sistemele de direcție ale autoturismelor și vehiculelor comerciale moderne. Oferă o protecție foarte bună împotriva uzurii, coroziunii și oxidării și o stabilitate ridicată a coeficientului de frecare.

Indicații de utilizare

SRS Wiolin ATF III MV este un fluid multifuncțional pentru transmisii automate, care îndeplinește cerințele multor producători europeni, americani și asiatici. Este potrivit pentru transmisiile automate echipate cu sau fără ambreiaj de blocare cu alunecare controlată. SRS Wiolin ATF III MV poate fi utilizat și în transmisiile automate care cer specificația MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11, 236.12, 236.14, 236.15, 236.41, 236.81 sau 236.91. Datorită compatibilității retroactive cu modelele mai vechi, SRS Wiolin ATF III MV poate reduce numărul de produse ținute pe stoc. Poate fi utilizat și în vehiculele pentru care se cere specificația MAN tip 339 V1 / Z1.

SRS Wiolin ATF III MV nu este potrivit pentru transmisiile DCT / DSG sau CVT.

Specificații

- JASO 1-A

Aprobări

- DTFR 13C170
- Număr de aprobare ZF ZF002061 ZF TE-ML 04D, 14B, 20B, 25B
- Voith H55.6336.XX
- Voith-DIWA H59.633648
- MAN 339 tip V2 / Z2 și Z11

Recomandări de utilizare

- Aisin Warner JWS 3309
- Allison TES-295 / -389, Allison C-4
- BMW 7045E, 8072B, LA 2634, LT 71141, M 1375.4 • PSA AL-4
- Chrysler ATF +3, +4, MOPAR ASRC
- Ford Mercon V
- GM DEXRON IIIH, IIIG, IID
- Honda ATF Z-1
- Hyundai / KIA SP-II, SP-III, JWS 3314, JWS 3317
- Idemitsu K17 (JATCO)
- Isuzu NPR ECO MAX, NPR HD, NPR XD, NQR și NRR-SCS
- KIA Red-1 / Red-1K
- Mazda ATF-M III, ATF-MV
- MAN 339 tip L1 / V1 / Z1
- Mitsubishi Diaqueen ATF J3, SP-II, SP-III
- Nissan 402, Nissan Matic-D, J, K
- Renault DP-0
- Saab 3309
- Subaru ATF, ATF-HP
- Suzuki 3314, 3317
- Toyota T, T-II, T-III, T-IV
- Volvo 97340, 97341
- Volvo cu 4 trepte (P/N 1161621), (P/N 1161540)
- VW G 052 162, G 052 990, G 055 025
- VW G 055 005, G 055 162, G 052 540
- ZF TE-ML 03D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 16L, 16R, 17C, 21L

SRS Wiolin ATF III MV este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin ATF III MV
Culoare		DIN ISO 2049	roșu
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,851
Vâsc. din. la – 40°C (CCS)	mPa s	DIN 51 398	<20.000
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	36,0
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	7,49
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	182
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	210
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	- 54

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro