SRS Wiolin ATF VI

Ulei pentru transmisii automate

August 2024

Proprietăți

SRS Wiolin ATF VI este un ulei de transmisie de înaltă performanță, fabricat din uleiuri de bază selecționate și un pachet de aditivi de înaltă performanță, pe bază de tehnologie sintetică modernă. SRS Wiolin ATF VI este potrivit pentru transmisiile automate moderne cu trepte și pentru sistemele de direcție hidraulică ale autoturismelor și vehiculelor comerciale. Oferă o protecție foarte bună împotriva uzurii, coroziunii și oxidării, pentru o funcționare fiabilă și o durată de viață maximă. SRS Wiolin ATF VI asigură nu numai o performanță și o stabilitate remarcabile ale coeficientului de frecare, ci și o schimbare optimă a treptelor în toate condițiile de funcționare.

Indicații de utilizare

SRS Wiolin ATF VI îndeplinește cea mai nouă specificație GM DEXRON VI și este potrivit pentru transmisiile automate moderne cu trepte și pentru sistemele de direcție. Este compatibil retroactiv și poate fi utilizat acolo unde se cer fostele specificații DEXRON IIH, IIIG, IIIE etc. și produse conform GM Type A Suffix A (TASA). Este potrivit pentru transmisiile automate ZF de tip ZF 3HPXX, ZF 4HPXX, ZF 5HPXX, ZF 6HP19/21/26/28/32, ZF 8HP45/50/55/ 65/70/75/90/95 și ZF 9HP48 ale autoturismelor Audi, BMW, Jaguar, PSA, Saab, Volvo, VW și altele. SRS Wiolin ATF VI nu este potrivit pentru transmisiile DCT (cu dublu ambreiaj) sau CVT (transmisii automate cu variație continuă, fără trepte).

Specificații

- General Motors ATF Dexron VI
- Ford Mercon LV
- JASO M 315 1A-13
- JASO M 315 1A LV-13

Recomandări de utilizare (Alte recomandări la cerere)

- Aisin Warner JWS 3309, JWS 3324, AW-1, AW-2
- Audi 5 HP LT 71141
- Audi / VW G 052 025 A2, G 053 025 A2
- Audi / VW G 052 162 A1/A2, G 055 025 A2
- Audi / VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)
- Audi / VW G 055 005 A, A1, A2, A6 (ZF Lg.Fluid 6)
- Audi / VW G 055 162 A2, A6 (ZF Lg.Fluid 6Plus)
- Audi / VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
- Audi / VW G 055 540 A2, G 052 055, G 052 990
- BMW JWS 3309 (T-IV), LA 2634, LT 71141
- BMW 7045E, ETL 8072B, ATF 2, 3+, 6, 7
- BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30
- Caterpillar TO-2
- Chrysler ATF+, +2, +3 (MS7176E)
- Fiat T-IV tip, JWS 3309, 9.55550-AV5 / -AV6
- Ford Mercon, FNR5, ATF C-ML5
- Ford M2C138-CJ, M2C166-H, M2C938-A
- Ford WSS M2C 922 A1, 924 A (XT-8-QAW)
- Honda ATF 3.1, DW-1, Ultra II
- Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP
- Jaguar ATF 3403 M115, JLM 20238
- Jaguar ATF LT 71141, ZF 5HP 24
- Kia SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red 1
- Mazda ATF D-II, M-III, M-V, FZ, A7, F-1, S-1
- MB ZF 4HP20
- Mitsubishi Diaqueen ATF PA, -MA1,J2, J3
- Nissan Matic Fluid C, D, K, J, P, S, W
- Opel / GM 19 40 700, 19 40 767
- Opel / GM 2217466, 889200925, 9986195
- Peugeot / Citroen Z 000169756
- Peugeot / Citroen (PSA) AL4
- Porsche ATF 3403 M115, T-IV (JWS 3309)
- Porsche 000 043 205 09, -28
- Porsche 99917 547 00 (A2), Z 000196756
- PSA B71 2340
- Renault DPO/AL4, Matic D2
- Suzuki ATF AW-1, 2326, 2384 K
- Suzuki ATF 3309, 3314, 3317
- Toyota ATF D-II, D-III
- Toyota ATF T-III, T-IV, WS
- Voith 55.6336.XX (G607)
- Volvo CE 97340, 97325, 97335
- Volvo PN 116 1540, -1640
- Volvo PN 116 1521, - 1621
- Volvo PN 31256774, -6775
- VW 5 HP (ZF 5 HP 30)
- VW 5 HP (18FL, 19FL, 24A, 30)
- VW TL 521 62, TL525 40-A
- ZF toate transmisiile cu 3 și 4 trepte
- ZF transmisii cu 6, 8 și 9 trepte
- ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L

Mobilitate electrică:

- Ford Escape Hybrid eCVT
- Honda e:HEV, iMMD
- Jatco JR712E
- Mazda SKYACTIVE HYBRID
- Nissan Altima Hybrid
- Tesla Model S, Model 3, Model X
- Toyota THSII/Toyota Prius
- Toyota THS 5th Gen.
- Toyota Noah, Voxy etc.

SRS Wiolin ATF VI este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin ATF VI
Culoare			roșu
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,845
Vâsc. din. la – 40°C	mPa s	DIN 51 398	10.000
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	27,6
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	5,66
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	151
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	208
Punct de curgere	°C	DIN EN ISO 3016	- 51

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro