SRS Wiolin HGAV 80W-90

Ulei de transmisie de înaltă performanță

Noiembrie 2024

Proprietăți

SRS Wiolin HGAV 80W-90 este fabricat din uleiuri de bază selecționate, cu aditivi adaptați special. Clasa de vâscozitate SAE 80W-90 garantează atât un comportament bun de curgere la temperaturi scăzute, cât și o ungere sigură la temperaturi ridicate. SRS Wiolin HGAV 80W-90 are un comportament bun la temperaturi scăzute și proprietăți foarte bune de protecție împotriva uzurii și a coroziunii, în special la temperaturi ridicate. Datorită protecției ridicate împotriva oxidării, se obțin intervale prelungite de schimb al uleiului și se evită formarea depunerilor dăunătoare în angrenajele punților.

Indicații de utilizare

SRS Wiolin HGAV 80W-90 este un ulei de transmisie de înaltă performanță pentru punțile motoare puternic solicitate, cu angrenaje hipoide și decalaj mare al axelor. Este potrivit pentru cutii de viteze cu condiții dificile de sarcină și turație, precum și pentru transmisiile finale. Datorită caracterului său multigrad, SRS Wiolin HGAV 80W-90 contribuie la reducerea numărului de sortimente.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 80W-90
- API GL-5
- API MT-1
- SAE J 2360
- MIL-PRF-2105D/E

Aprobări

- DTFR 12B110
- MAN 342 tip M3
- Scania STO 1:0
- Număr de aprobare ZF ZF010330
  ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A

Recomandări de utilizare

- Robert Bosch TE-ML 08
- Arvin Meritor O-76-D
- DAF
- IVECO
- Mack GO-J
- ZF TE-ML 07A

SRS Wiolin HGAV 80W-90 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin HGAV 80W-90
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	80W-90
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,893
Vâsc. din. la - 26°C	mPa s	DIN 51 398	127.000
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	141
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,5
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	100
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	214
Punct de curgere	°C	DIN EN ISO 3016	-33

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro