SRS Wiolin HL 5 LS

Ulei de transmisie hipoid „Limited Slip”

Ianuarie 2023

Proprietăți

SRS Wiolin HL 5 LS este un ulei de transmisie hipoid de înaltă performanță, cu uzură redusă, pe bază de uleiuri de bază selecționate și aditivi inovatori. Este recomandat pentru punțile motoare puternic solicitate, cu diferențial autoblocant. SRS Wiolin HL 5 LS conține aditivi adaptați special pentru limitarea patinării (Limited Slip = LS) și asigură un comportament optim la frecare în diferențialele autoblocante cu discuri multiple. Zgomotele în viraje sunt prevenite.

Indicații de utilizare

SRS Wiolin HL 5 LS îndeplinește toate cerințele de performanță impuse angrenajelor hipoide cu diferențiale autoblocante cu discuri multiple din camioane, autoturisme și autobuze, precum și din mașinile agricole și utilajele de construcții. Pot fi unse atât cutiile de viteze manuale combinate cu punțile motoare, cât și vehiculele cu cutii de transfer, utilizate în special în agricultură. Pentru raționalizarea sortimentelor, SRS Wiolin HL 5 LS poate fi utilizat și în parcurile mixte de vehicule, în toate punțile motoare cu cerințe API GL-5.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 90
- API GL-5 / LS

SRS Wiolin HL 5 LS este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin HL 5 LS
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	90
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,894
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	157
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	15,0
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	95
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	210
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-27

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro