SRS Wiolin HL 5 SAE 80W-90

Ulei de transmisie pentru punți motoare

Februarie 2019

Proprietăți

Uleiul de transmisie **SRS Wiolin HL 5 SAE 80W-90** este un amestec de uleiuri de bază selecționate cu aditivi pentru capacitate de încărcare și inhibitori de oxidare. Caracteristicile multigrad ale SRS Wiolin HL 5 SAE 80W-90 asigură o fluiditate bună la temperaturi scăzute și o protecție ridicată împotriva uzurii la temperaturi ridicate.

Indicații de utilizare

Uleiul de transmisie **SRS Wiolin HL 5 SAE 80W-90** este potrivit pentru punțile motoare hipoide puternic solicitate, precum și pentru angrenajele conice și cilindrice, casetele de direcție și cutiile de viteze nesincronizate ale autovehiculelor și utilajelor de lucru, în măsura în care sunt prescrise uleiuri de transmisie conform API GL-5.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 80W-90
- API GL-5
- MIL PRF – 2105 D

Aprobări

- MAN 342 tip M2
- Număr de aprobare ZF ZF001911
  ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

SRS Wiolin HL 5 SAE 80W-90 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin HL 5 SAE 80W-90
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	80W-90
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,892
Vâsc. din. la - 26°C	mPa s	DIN 51 398	140,000
Vâsc. din. la - 12°C	mPa s	DIN 51 398	-
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	140
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,1
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	98
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	230
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-30
Test FZG A/8,3/90	SKS	DIN ISO 14 635	>12

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro