SRS Wiolin Hypoid-Getriebeöl 80

Ulei de transmisie pentru punți motoare

Februarie 2019

Proprietăți

SRS Wiolin Hypoid-Getriebeöl 80 este formulat din uleiuri de bază selecționate, cu aditivi adaptați cu grijă. Vâscozitatea sa este aleasă astfel încât să nu se formeze canale la temperaturi scăzute și să asigure o ungere sigură la temperaturi ridicate.

Indicații de utilizare

SRS Wiolin Hypoid-Getriebeöl 80 este destinat punților hipoide foarte puternic solicitate, angrenajelor conice și cilindrice, casetelor de direcție și cutiilor de viteze nesincronizate din vehicule și mașini.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 80W-85
- API GL-5
- MIL-L-2105 C/D

Recomandări de utilizare

- MAN 342 tip M1
- Volvo 97310

SRS Wiolin Hypoid-Getriebeöl 80 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin Hypoid Getriebeöl 80
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	80W-85
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,897
Vâsc. din. la -26°C	mPa s	DIN 51 398	130.000
Vâsc. din. la -12°C	mPa s	DIN 51 398	-
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	117
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	12,3
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	95
Punct de inflamabilitate COC °C	°C	DIN ISO 2592	220
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-27
Test FZG A/8,3/90	SKS	DIN ISO 14635	>12

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro