SRS Wiolin Hypoid-Getriebeöl 85W-140

Ulei de transmisie pentru punți motoare

Februarie 2019

Proprietăți

SRS Wiolin Hypoid-Getriebeöl 85W-140 este formulat din uleiuri de bază selecționate, cu aditivi adaptați cu grijă. Vâscozitatea sa este aleasă astfel încât să nu se formeze canale la temperaturi scăzute și să asigure o ungere sigură la temperaturi ridicate.

Indicații de utilizare

SRS Wiolin Hypoid-Getriebeöl 85W-140 este destinat punților hipoide foarte puternic solicitate, angrenajelor conice și cilindrice, casetelor de direcție și cutiilor de viteze nesincronizate din vehicule și mașini.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 85W-140
- API GL-5
- MIL-L-2105 C/D

Aprobări

- Număr de aprobare ZF ZF000443
  ZF TE-ML 16D, 21A

Recomandări de utilizare

- Volvo 97310
- DAF

SRS Wiolin Hypoid-Getriebeöl 85W-140 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin Hypoid Getriebeöl 85W-140
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	85W-140
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,906
Vâsc. din. la -26°C	mPa s	DIN 51 398	-
Vâsc. din. la -12°C	mPa s	DIN 51 398	89.000
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	337
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	24,7
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	95
Punct de inflamabilitate COC °C	°C	DIN ISO 2592	220
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-21
Test FZG A/8,3/90	SKS	DIN ISO 14635	>12

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro