SRS Wiolin Mehrzweck-Getriebeöl 80

Ulei de transmisie multifuncțional pentru cutii de viteze manuale

Noiembrie 2024

Proprietăți

Uleiul de transmisie multifuncțional **SRS Wiolin Mehrzweck-Getriebeöl 80** este fabricat din uleiuri de bază selecționate, cu aditivi aleși special. Vâscozitatea sa este aleasă astfel încât să nu se formeze canale la temperaturi scăzute și să asigure o ungere sigură la temperaturi ridicate.

Indicații de utilizare

SRS Wiolin Mehrzweck-Getriebeöl 80 este un ulei de transmisie EP multifuncțional, care poate fi utilizat în toate cutiile de viteze (cu și fără sincronizare), în cutiile de transfer, în diverse casete de direcție și în punțile motoare cu solicitare normală – în special în sistemele transaxle ale autoturismelor – în măsura în care nu sunt prescrise strict uleiuri de transmisie hipoide conform MIL-L-2105 B/C sau API GL-5.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 80W-85
- API GL-4
- MIL-L-2105

Aprobări

- DTFR 13B100
- Număr de aprobare ZF ZF000446
  ZF TE-ML 17A

Recomandări de utilizare

- Ford SQM-2C-9008 A

SRS Wiolin Mehrzweck-Getriebeöl 80 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin Mehrzweck-Getriebeöl 80
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	80W-85
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,897
Vâsc. din. la -26°C	mPa s	DIN 51 398	129.000
Vâsc. din. la -12°C	mPa s	DIN 51 398	-
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	114
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	11,9
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	92
Punct de inflamabilitate COC °C	°C	DIN ISO 2592	220
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	- 30
Test FZG A/8,3/90	SKS	DIN ISO 14 635	> 12

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro