SRS Wiolin Mehrzweck-Getriebeöl 85W-140

Ulei de transmisie multifuncțional pentru cutii de viteze manuale

Februarie 2019

Proprietăți

Uleiul de transmisie multifuncțional **SRS Wiolin Mehrzweck-Getriebeöl 85W-140** este fabricat din uleiuri de bază selecționate, cu aditivi aleși special. Vâscozitatea sa este aleasă astfel încât să nu se formeze canale la temperaturi scăzute și să asigure o ungere sigură la temperaturi ridicate.

Indicații de utilizare

SRS Wiolin Mehrzweck-Getriebeöl 85W-140 este un ulei de transmisie EP multifuncțional, care poate fi utilizat în toate cutiile de viteze (cu și fără sincronizare), în cutiile de transfer, în diverse casete de direcție și în punțile motoare cu solicitare normală – în special în sistemele transaxle ale autoturismelor – în măsura în care nu sunt prescrise strict uleiuri de transmisie hipoide conform MIL-L-2105 B/C sau API GL-5.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 85W-140
- API GL-4
- MIL-L-2105

SRS Wiolin Mehrzweck-Getriebeöl 85W-140 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin Mehrzweck-Getriebeöl 85W-140
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	85W-140
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,902
Vâsc. din. la -26°C	mPa s	DIN 51 398	-
Vâsc. din. la -12°C	mPa s	DIN 51 398	118.000
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	399
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	26,6
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	90
Punct de inflamabilitate COC °C	°C	DIN ISO 2592	285
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	- 18
Test FZG A/8,3/90	SKS	DIN ISO 14 635	> 12

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro