SRS Wiolin ML 4

Uleiuri de transmisie EP multifuncționale

Februarie 2019

Proprietăți

Uleiurile de transmisie **SRS Wiolin ML 4** sunt amestecuri de uleiuri de bază selecționate cu aditivi pentru capacitate de încărcare și inhibitori de oxidare. Caracteristicile multigrad ale Wiolin ML 4 asigură o fluiditate bună la temperaturi scăzute și o protecție ridicată împotriva uzurii la temperaturi ridicate.

Indicații de utilizare

SRS Wiolin ML 4 sunt uleiuri de transmisie EP multifuncționale, care pot fi utilizate în toate cutiile de viteze (cu și fără sincronizare), în cutiile de transfer, în diverse casete de direcție și în punțile motoare cu solicitare normală – în măsura în care nu sunt obligatorii uleiurile de transmisie hipoide API GL 5.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 80W-85, 80W-90 și 85W-90
- API GL-4

Uleiurile de transmisie multifuncționale SRS Wiolin ML 4 sunt produse ale H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin ML 4		
			SAE 80W-85	SAE 80W-90	SAE 85W-90
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	80W-85	80W-90	85W-90
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,892	0,890	0,894
Vâsc. din. la - 26°C	mPa s	DIN 51 398	< 150,000	140,000	-
Vâsc. din. la - 12°C	mPa s	DIN 51 398	-	-	< 150,000
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	113	140	206
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	12,2	14,1	17,4
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	98	98	90
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	230	230	230
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-30	-30	-21

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro