SRS Wiolin RSH plus 80W-90

Ulei de transmisie hipoid de înaltă performanță LS

Martie 2025

Proprietăți

SRS Wiolin RSH plus 80W-90 este prescris pentru punțile motoare puternic solicitate, cu angrenaje hipoide, cu sau fără diferențial autoblocant. SRS Wiolin RSH 80W-90 conține aditivi adaptați special pentru limitarea patinării (Limited Slip = LS) și pentru prevenirea zgomotelor în viraje. Datorită aditivilor moderni, SRS Wiolin RSH plus 80W-90 oferă o protecție maximă împotriva uzurii, un comportament optim la frecare și cel mai bun comportament la oxidare, ceea ce permite intervale maxime de schimb al uleiului și o economie mare de combustibil.

Indicații de utilizare

SRS Wiolin RSH plus 80W-90 îndeplinește toate cerințele de performanță impuse transmisiilor hipoide cu diferențiale autoblocante cu discuri multiple. Pot fi unse atât cutiile de viteze combinate cu punțile motoare, cât și vehiculele cu cutii de transfer, utilizate preponderent în teren, la utilaje de construcții și mașini agricole. Cele mai noi cerințe Limited Slip ale ZF TE-ML 05N sunt îndeplinite cu rezervă. SRS Wiolin RSH plus 80W-90 este compatibil retroactiv cu ZF TE-ML 05C și 21C și poate fi utilizat și în utilajele Liebherr care cer specificațiile ZF 05C și 05N. Pentru raționalizarea sortimentelor în parcurile mixte de vehicule, SRS Wiolin RSH plus 80W-90 este potrivit și pentru toate punțile motoare cu cerințe API GL 5, chiar și cu frâne umede.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 85W-90
- API GL-5 / LS
- MIL-L-2105 D

Aprobări

- Număr de aprobare ZF ZF009472
  ZF TE-ML 05N, 21N
- Volvo 97321 (STD 1273.21)

Recomandări de utilizare

- John Deere JDM J 11 F
- ZF TE-ML 05C

SRS Wiolin RSH plus 80W-90 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin RSH plus 80W-90
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	80W-90
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,880
Vâsc. din. la -12°C	mPa s	DIN 51 398	38.600
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	126
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,4
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	114
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	212
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-36

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro