SRS Wiolin RSH

Ulei de transmisie hipoid LS

Aprilie 2022

Proprietăți

SRS Wiolin RSH este prescris pentru punțile motoare puternic solicitate, cu angrenaje hipoide și diferențiale cu alunecare limitată (autoblocante). SRS Wiolin RSH conține aditivi adaptați special pentru limitarea patinării (Limited Slip = LS) și pentru prevenirea zgomotelor în viraje.

Indicații de utilizare

SRS Wiolin RSH îndeplinește toate cerințele de performanță impuse angrenajelor hipoide cu diferențiale autoblocante cu discuri multiple. Pot fi unse atât cutiile de viteze combinate cu punțile motoare, cât și vehiculele cu cutii de transfer, utilizate în special în agricultură. Pentru raționalizarea sortimentelor, SRS Wiolin RSH poate fi utilizat și în parcurile mixte de vehicule, în toate punțile motoare cu cerințe API GL-5.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 85W-90
- API GL-5 / LS
- MIL-L-2105B/C/D

Aprobări

- Număr de aprobare ZF ZF000442
  ZF TE-ML 05C, 16E, 21C

Recomandări de utilizare

- Ford M2C 104 A Performance

SRS Wiolin RSH este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolin RSH
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	85W-90
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,902
Vâsc. din. la -12°C	mPa s	DIN 51 398	27.000
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	215
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	17,9
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	90
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	205
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-30
Test FZG A/8,3/90	SKS	DIN ISO 14635	>12

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro