SRS Wiolit Sägekettenhaftöl

Ulei pentru lanțuri de drujbă

Mai 2026

Proprietăți / Indicații de utilizare

SRS Wiolit Sägekettenhaftöl este un ulei pentru lanțuri de drujbă pe bază de ulei mineral. Proprietățile excelente de aderență și de ungere și aditivii antiuzură asigură o ungere optimă a lanțului, a lamei și a pinionului.

Descrierea performanțelor / Specificații

SRS Wiolit Sägekettenhaftöl se poate folosi la toate tipurile de drujbe, chiar și la temperaturi scăzute, iarna.

SRS Wiolit Sägekettenhaftöl este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Wiolit Sägekettenhaftöl
Culoare		ASTM D 6045	> 8,0
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12 185	0,893
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	110
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	11,5
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	220
Punct de curgere	°C	DIN EN ISO 3016	- 33

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro